

B230

BULLDOZER

Motor

ChongQing Cummins

Potencia bruta

179 kW (243 hp) @ 2,000 rpm

Potencia neta

169 kW (230 hp) @ 2,000 rpm

Par máximo

1,050 N · m

Capacidad de cuchilla

7.8 m³

Peso operacional

24,540 kg



MUNDO DIFÍCIL. EQUIPO RESISTENTE.

B230 ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR

Calificación de emisiones	Tier 2 / Fase II
Marca	Weichai
Modelo	WD10G178E25
Potencia bruta	131 kW (178 hp) @ 1,850 rpm
Potencia neta	120 kW (163 hp) @ 1,850 rpm
Par máximo	830 N · m
Número de cilindros	6
Aspiración	turbocharged
Cilindrada	9.7 L

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Cambio de potencia
Velocidad de desplazamiento máx. avance	10.6 km/h
Velocidad de desplazamiento máx., retroceso	13.6 km/h
Número de velocidades, avance	3
Número de velocidades, retroceso	3

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de voltage	24 V
--------------------	------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	1,100 mm
Cantidad de zapatas por lado	42
Cantidad de rodillos superiores por lado	2
Cantidad de rodillos inferiores por lado	7
Presión al suelo del zapata	27 kPa
Trayectoria sobre el suelo	2,935 mm

DIMENSIONES

Longitud total	5,295 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	3,200 mm
Altura respecto al suelo	400 mm

PESO OPERACIONAL

Peso operacional con lastre	18,700 kg
-----------------------------	-----------

RENDIMIENTO CON CUCHILLA

Tipo de cuchilla (referencia)	Residuo
Capacidad de cuchilla (referencia)	8.3 m ³
Ancho de cuchilla	4,198 mm
Altura de cuchilla	1,635 mm
Profundidad de cuchilla por debajo del suelo	485 mm
Elevación de cuchilla sobre el suelo	1,005 mm
Inclinación de cuchilla	445/470 mm

CAPACIDAD DE SERVICIO

Tanque del combustible	350 L
Aceite del motor	24 L
Sistema de enfriamiento	42.5 L
Sistema hidráulico total	108 L
Transmisión y convertidor de par	122 L
Transmisiones finales, cada uno	66 L

